

ICOM WIFI radio installasjon

I forbindelse med montering av WIFI radio trenger vi følgende info:

ICOM IP-1000 kontrollboks



Kontrollboks for WIFI radio. Monteres med kablet forbindelse til kundens nettverk og må tildeles en fast IP adresse. Dersom kunden ønsker å sette opp et eget VLAN for WIFI radio har vi mulighet for å aktivere DHCP server i kontrollboksen. Kontrollboksen må ha IP forbindelse til IP-100 radioene i det trådløse nettverket.

Fast IP adresse	
Subnet maske	
Default GW	
DHCP server (sett kryss)	☐ Bruk kundens DHCP server ☐ Bruk DHCP server i IP-1000
Tilkoblingspunkt (plassering samt portnummer i switch)	

ICOM IP-100 WIFI radio



Kobles til trådløst nettverk. Kommuniserer med IP-1000 kontrollboks som er koblet til kablet nettverk og må ha IP forbindelse til denne. Henter IP adresse via DHCP server.

SSID trådløst nettverk Husk store/små bokstaver	
Passord trådløst nettverk Husk store/små bokstaver	

Kontaktperson for nettverk

Navn, firma, telefon, epost	
-----------------------------	--

MAC adresse

På forespørsel kan vi oppgi MAC adresser til alle enheter dersom det er nødvendig for oppsett i kundens nettverk.