

PELTOR™

The Sound Solution

NYHET

Effektiv kommunikasjon

3M™ Peltor™ LiteCom

Sikker støyreduksjon og effektiv kommunikasjon

LiteCom er basert på en robust grunnkonstruksjon og er beregnet for krevende bruk i et utfordrende arbeidsmiljø. Den innebygde kommunikasjonsradioen åpner for toveissamtaler på opp til 8 kanaler og 38 underkanaler og har en rekkevidde på opp til 3000 meter. Dette er et helintegret headset uten løse kabler. Alle brukerne i et team kan arbeide og snakke sammen handsfree, upåvirket av skadelig støy. Dette vil skape sikrere arbeidsforhold og forbedret effektivitet.



Innebygd toveis
kommunikasjonsradio

3M

Viktigheten av å bruke hørselvern 100 % av tiden i støyfylte omgivelser



100% brukstid

Gir forventet beskyttelse



99% brukstid

Bare fem minutters uaktsomhet pr. dag reduserer effekten av hørselvernet i betydelig grad



90% brukstid

Praktisk talt ingen beskyttelse

Beskyttelse

For å gi ønsket effekt må hørselvernet brukes i 100 % av den tiden du utsettes for farlig støy. Ved bare å fjerne hørselvernet for en kort periode reduseres effekten i betydelig grad, og risikoen for hørselsskade øker dramatisk. Den toveis kommunikasjonsløsningen som LiteCom serien tilbyr vil motivere til 100 % brukstid da du ikke vil føle deg isolert og kan enkelt kommunisere med andre.

Lett å beskytte hørselen

Hørselen beskyttes ved å ha hørselvernet på ørene hele tiden. Derfor er alle knapper og innstillinger på LiteCom intuitivt enkle for å hindre at hørselvernet må fjernes unødvendig fra hodet. Dersom ingen knapper betjenes vil hørselvernet bli slått av etter to timer for å spare batterikapasitet. Status på batteriene vil alltid bli meddelt når headsettet slås på.

Automatisk oppkobling

Så snart en bruker begynner å snakke i mikrofonen sin kobles den valgte kanal opp, og de øvrige brukerne på samme kanal hører hva som blir sagt, uavhengig av støynivået. Mikrofonens programvare er programmert til bare å slippe gjennom tale og effektivt filtrere bort alle andre uønskede lyder fra omgivelsene.



3M Norge AS

Personlig verneutstyr

Postboks 100, 2013 Skjetten
Tlf. 06384
kundeservice@mmm.com
www.3M.no/vern

Vennligst resirkuler.

© 3M 2013, med enerett.
PB65 162-1 NO 130918



Spesifikasjoner

Frekvensområde:	446 MHz (PMR)
Kanaler:	8 (PMR)
Underkanaler:	38
Mikrofontype:	Støykompensert elektret (MT53)
Sendeffekt:	150 mW
Rekkevidde:	Opp til 3 km avhengig av lokale forhold
Batteritype:	AA alkaliske (3,0V) eller NiMH (2,4V)
Driftstid:	20 timer
Driftstemperatur:	fra -20°C til +55°C
Lagringstemperatur:	fra -40°C til +55°C
Demping:	Hodebøyle: 32dB Hjelmfeste: 33dB Nakkebøyle: 32 dB
Vekt (inkl. batterier):	394 g (hodebøyle), 418 g (hjelmfeste), 384 g (nakkebøyle)

LiteCom og tilbehør

Beskrivelse	3M ID nr
MT53H7A4400-EU LiteCom, PMR 446, hodebøyle	XH001680434
MT53H7P3E4400-EU LiteCom, PMR 446, hjelmfeste	XH001680442
MT53H7B4400-EU LiteCom, PMR 446, nakkebøyle	XH001680459
HY79 Hygienesett	XH001651047
ACK053 Oppladbar batteripakke	XH001680608
FR08 Spenningsforsyning	XH001680194
FR09 Batterilader	XH001680616
MT53N-12 Elektret mikrofon for LiteCom	XL001633814
1180 SV Batterideksel, svart, inkludert batteriklemmer	XL001600565
HY100A Clean engangs hygienering	XH001651351
HYM1000 Mikrofonbeskyttelsestape	XH001651328
M995 Vindbeskytter for elektret mikrofon	11003066252